

CHIP INSTALLATION GUIDE FOR BROTHER TN223/227/243/247 SERIES



Passaggio 1. Preparare i toner e un cacciavite.

Step 1. Prepare the toners and one screwdriver.



Passaggio 2. Trova la vite come e svitala.

Step 2. Find the screw as the picture above, unscrew it.



Passaggio 3. Dopo aver rimosso la vite, spingere e rimuovere le staffe di plastica che contengono il chip fuori dall'unità toner usata.

Step 3. After removing the screw, push and remove the plastic brackets that contain the IC chip off the used toner unit.



Passaggio 4. Rimuovere il chip dalle staffe in plastica dell'unità toner usata, rimuovere le staffe in plastica dal nuovo toner.

Step 4. Remove the IC chip from the plastic brackets of the used toner unit, remove the plastic brackets off the new toner.



Passaggio 5. Reinstallare il chip nella nuova staffa di plastica del toner e quindi reinstallare il modulo sulla nuova unità toner.

Step 5. Reinstall the IC chip in the new toner plastic bracket and then reinstall the IC chip module on the new toner unit.



Passaggio 6. Stringere a mano la vite e controllare che il chip sia ben saldo sul nuovo toner.

Step 6. Hand tight the screw and check the IC chip hold securely on the new toner.